

We measure it. **testo**

testo



HACCP compact.

방수 적외선 중심 온도계 testo 104-IR



- 흐르는 물이나 냉장 상태에서도 측정되는 **방수(IP65)** 제품입니다.
- 접었다 폄다 할 수 있는 **폴더형 침투 프로브**가 장착되어 있습니다.
- **2 포인트 레이저**를 통해 빠르고 정확한 측정범위 확인이 가능합니다.

TESTO KOREA QR CODE



www.testo.co.kr

방수 적외선 중심 온도계 testo 104-IR

지금 바로 주문하세요!



3개 버튼만으로 작동가능한 라이트형 디스플레이

최대/최소값 확인과 홀드 기능

폴더형 메탈 재질의 견고함

testo 104-IR의 장점 :

- 실용성 : 폴더형, 침투형 프로브
- 간편함 : 주머니에 넣고 다닐 수 있는 크기
- 적합성 : 어떠한 환경에서도 사용가능
- 방수기능 : 방수보호등급(IP65)
- 편리함 : 빠르고 정확한 온도 측정
- 정확함 : 2 포인트 레이저를 통해 측정범위 확인 가능
- 규격화 : EN13485와 HACCP에 의거하여 제작

기술데이터

작동온도 -20 ~ +50 °C

보관온도 -30 ~ +50 °C

IP 등급 IP65

적외선(10:1 초점비, 12mm)

측정범위 -30 ~ +250°C

정확도(± 1 digit)
±2.5°C (-30 ~ -20.1°C),
±2.0°C (-20 ~ -0.1°C),
±1.5°C 또는 측정값의 ±1.5%
(+0 ~ +250°C)

측정주기

분해능

침투형 프로브(NTCE타입)

-50 ~ +250°C

±1.0°C (-50 ~ -30.1°C),
±0.5°C (-30 ~ +99.9°C),
측정값의 ±1%
(+100 ~ +250°C)

0.5초

0.1°C

※testo 104-IR [제품번호 0560 1040] 적외선 검출 중심 온도계, 배터리, 교정성적서 제공

Feedback

보내는데이

회사명 |

담당자 |

전화 |

부서명 |

직책 |

팩스 |

주소 |

요청사항

testo 104-IR 리플렛

영업부 상담 요청

견적 요청

종합카탈로그

(주)누비콤