

We measure it.



## 식품용 온도계

**testo 108** - 쉽게, 빠르고 정확하게 온도 측정

쉬운 작동과 조작

방수 보호 등급(IP67)

HAPPC와 EN 13485에 의거한 제품

다양한 분야에 적용



식품 산업에서 온도 측정은 기본 요소입니다. 정확한 측정을 위한 검사로 제품의 품질을 책임질 수 있습니다. 이 과정은 HACCP 규정을 충족시키는 필수 조건입니다. testo 108은 유통 수단이나 식품 저장고, 레스토랑, 대형 식품매장이나 프랜차이즈 식품 산업 등 어디서든지 빠른 시간 내에 식품의 온도를 측정합니다.

소프트 케이스로 수분이나 물에 보호되며, 충격이나 먼지로 인한 손상으로부터 안전합니다. 온도 측정 기록이 필요한 분야라면 어디든지 활용할 수 있습니다.



## 기술데이터

### testo 108

testo 108, 식품 중심 온도계. 연결 가능한 K / T 타입의 표준 침투형 프로브, 소프트 케이스, 프로브와 장비 보호 종류 IP67 포함. 배터리.

제품번호 0563 1080



#### 센서 타입

측정범위	-50 ~ +300 °C
정확도 (주변온도 +23 °C ±3 °C)	±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) ±0.5 °C 측정값의 ±0.5 % (나머지 범위)
작동온도	±0.5 °C (-40 ~ -20 °C) ±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) ±0.5 °C (+70 ~ +125 °C) 측정값의 ±0.4 % (+125 ~ +300 °C)
분해능	0.1 °C

#### 기술 데이터

측정단위	°C / °F
작동온도	-20 ~ +60 °C
보관온도	-30 ~ +70 °C
프로브	K타입 (NiCr-Ni), T타입 (Cu-CuNi)
보호종류	IP67 (플러그인 프로브 포함)
특징	자동 차단
표준	EN 13485

#### (주)누비콤

##### 서울본사

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)  
TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801  
E-mail: sales@nubicom.co.kr

##### 고객지원센터

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802  
E-mail: oft@nubicom.co.kr

##### 대전 사무소

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호  
TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023  
E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

[www.testo.co.kr](http://www.testo.co.kr)

[www.nubicom.co.kr](http://www.nubicom.co.kr)

[www.itestoshop.co.kr](http://www.itestoshop.co.kr)