

We measure it.



## 방수 미니 온도계

모든 적용분야에 적용 가능한 강력한  
방수 미니 온도계

---

표면 온도 측정에 보편적으로 사용가능

---

모든 작업에 신뢰할 수 있는 강력함

---

간단한 버튼 조작으로 사용 준비

---



주머니에 들어갈 수 있도록 작고 간편한 침투 및 표면형 온도계는 식품, 제약 분야 또는 난방 및 환기 분야 등 어디서나 사용할 수 있습니다.

가장 큰 장점은 대기 온도 측정 뿐 아니라 소프트 또는 가루 물질과 액체도 측정 가능합니다.

[www.testo.co.kr](http://www.testo.co.kr)  
[www.nubicom.co.kr](http://www.nubicom.co.kr)  
[www.itestoshop.co.kr](http://www.itestoshop.co.kr)

# 새로운 방수 미니 온도계 시작, 측정, 마침

## 방수 미니 온도계

방수 미니 온도계, 프로브 길이 120 mm,  
+230 °C까지, 프로브용 보호 슬리브

제품번호 0560 1113



방수 미니 온도계 사용 후 흐르는 물이나 식기 세척기를 사용하여 세척할 수 있습니다.

### 새로운 기능:

- 보호등급 class IP67
- 측정범위 -20 ~ +230 °C
- 스위치로 °C 또는 °F 변환가능
- 배터리 잔량 표시
- 최대/최소 와 홀드 버튼
- 간편한 배터리 교체
- 프로브 길이 120 mm
- 홀더가 있는 보호 슬리브

## 기술데이터

	방수 미니 온도계 (0560 1113)	미니 온도계(0560 1110)	미니 온도계(0560 1111)	표면 미니 온도계 (0560 1109)
측정범위	-20 ~ +230 °C	-50 ~ +150 °C	-50 ~ +250 °C	-50 ~ +300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
정확도 ±1 digit	±1 °C(-20 ~ +53.9 °C) ±0.8 °C(+54 ~ +90 °C) ±1 °C(+90.1 ~ +180 °C) ±1.5 °C(+180.1 ~ +230 °C)	±1 °C(-10 ~ +99.9 °C) ±2 °C(-30 ~ -10.1 °C) 측정값의 ±2% (+100 ~ +150 °C)	±1 °C(-10 ~ +99.9 °C) 측정값의 ±2% (+100 ~ +199.9 °C) 측정값의 ±3% (+200 ~ +250 °C)	±1 °C(-30 ~ +250 °C) ±2 °C(나머지 범위)
분해능	0,1 °C(-19,9 ~ +199,9 °C) 1 °C(나머지 범위)	0,1 °C(-19,9 ~ +150 °C) 1 °C(나머지 범위)	0,1 °C(-19,9 ~ +199,9 °C) 1 °C(나머지 범위)	0,1 °C(-19,9 ~ +199,9 °C) 1 °C(나머지 범위)
작동온도	-10 ~ +50 °C			
배터리 타입	버튼 셀 LR44			
디스플레이	LCD, 1라인			
보증기간	2년			



식품 온도 검사



주위 온도 측정,  
예, 식기 세척기



홀더가 있는 보호 슬리브



제품이 오염되면 흐르는 물에 세척  
가능

# 온도 측정 작업을 위한 미니 전문가



## 공통 기능

- 읽기 편한 액정화면
- 배터리 잔량 표시
- 간편한 배터리 교체
- 스위치로 °C 또는 °F 변환가능
- 홀더가 있는 보호 슬리브

### 기본형 침투 미니 온도계

미니 침투 온도계(150 °C), 길이 133 mm, 보호 슬리브, 읽기 편한 액정화면, 배터리 포함

제품번호 0560 1110

### 기본형 침투 미니 온도계 추가 기능:

- 측정범위 -50 ~ +150 °C
- 프로브 길이 133 mm

### 확장 프로브 팁과 미니 침투 온도계

미니 침투 온도계(250 °C), 길이 213 mm, 보호 슬리브, 읽기 편한 액정화면, 배터리 포함

제품번호 0560 1111

### 확장 프로브 팁과 미니 침투 온도계 추가 기능:

- 213 mm의 확장 프로브 팁
- 측정범위 -50 ~ +250 °C

### 표면 미니 온도계

미니 표면 온도계(300 °C), 길이 120 mm, 광범위한 측정 팁, 읽기 편한 액정화면, 배터리 포함

제품번호 0560 1109

### 표면 미니 온도계 추가 기능:

- 표면 온도 측정에 보편적으로 사용가능
- 프로브 길이 120 mm
- 측정 팁 직경 15 mm
- 측정범위 -50 ~ +300 °C



**(주)누비콤**

**서울본사**

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)

TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801

E-mail: sales@nubicom.co.kr

**고객지원센터**

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802

E-mail: oft@nubicom.co.kr

**대전 사무소**

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호

TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023

E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

[www.testo.co.kr](http://www.testo.co.kr)  
[www.nubicom.co.kr](http://www.nubicom.co.kr)  
[www.itestoshop.co.kr](http://www.itestoshop.co.kr)